

FATOR Kv NAS VÁLVULAS DE BORBOLETA "VARB"

FATOR Kv

Fluxo de água em m³/h a temperaturas de 5 a 30 °C
com uma perda de carga de 1Kgf/cm²

Diam. Nominal		Ângulo de abertura do disco							
		10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	90°
(pol)	(mm)								
1.1/2	40	0,9	4,5	10	16,5	28	42	67	125
2	50	1,8	7	16	26	44	70	115	190
2.1/2	65	2,8	10	23	39	60	95	155	275
3	80	3,5	14	33	57	95	146	240	430
4	100	5,5	25	54	95	155	240	395	701
5	125	8,6	38	86	155	240	385	635	1112
6	150	14,5	52	120	215	342	547	940	1625
8	200	20,5	95	215	376	590	940	1540	2735
10	250	33	154	342	607	940	1540	2565	4360
12	300	49	222	504	855	1455	2310	3760	6840
14	350	65	290	658	1200	1880	2900	4790	8550
16	400	86	380	855	1540	2395	3850	6325	11100
18	450	111	490	1110	1970	3080	4960	8200	15400
20	500	130	610	1370	2480	3930	6160	10260	18800
24	600	188	855	1970	3420	5470	8550	14100	25650

